

阵列互动音频处理系统 APS-J0502Q/S



创新技术

- ▶ 阵列麦克风定位技术，自动判别人声和干扰声源，只对人声进行定位，提高声音识别度；
- ▶ 支持单声道和立体声回声抵消，可实现音响大音量（100dB）情况下非线性噪声残留抑制；
- ▶ 3D空间音频算法，波束成型技术及全息声场还原。

功能特性

- ▶ 采用四核A53 1.5GHz处理器，具备波束成形、语音拾取等高精度4A算法：AGC自动增益控制、AEC自动回声消除、ANC自动噪声抑制、AFC自动声反馈控制，能够完美解决不同的用户需求；
- ▶ 麦克风采用3咪阵列设计，支持120度指向拾音和360度全方位拾音；
- ▶ 处理性能强大，适应不同光板教室、简装教室、精品教室远程互动及精品课录制等不同场景；
- ▶ 接口丰富，支持外接无线麦克风、本地教学音频、乐器音频等输入，实现不同高清音源自动融合；
- ▶ 安装维护简单，支持故障工具检测，调试，高效匹配环境；
- ▶ 支持外接设备增益调节：外部麦克风、远端输入、远端输出、扬声器输出。

应用领域

- ▶ 教育：专递课堂、双师课堂、名师课堂、常态录播、示范操演、手术示教……
- ▶ 会议：本地会议录音、远程会议回声抑制、免持拾音、定位拾音……
- ▶ 对接：录播主机、互动终端、云会议软件……

套装一 APS-J0502Q

组成：1台阵列互动音频处理器+2只球式星型阵列麦克风(带连接器及卡农线)，APS-J0502+2*AMU-B3X

适用：大多数互动场景

套装二 APS-J0502S

组成：1台阵列互动音频处理器+1只球式星型阵列麦克风(带连接器及卡农线)+1只枪式扇形阵列麦克风，APS-J0502+AMU-B3X+AMU-G3S

适用：侧重教师、演讲人的声音采集

产品参数

产品	阵列互动音频处理器 APS-J0502
采样率	48kHz
频率响应	100Hz～20KHz
失真度	≤0.1%
信噪比	75dB
声反馈增益	≤18dB
降噪幅度	≤30dB
回声消除幅度	≤90dB
混响抑制	≤18dB 回声消除长度≤1s
支持算法	自动回声消除 AEC、自动增益控制 AGC、自动噪声抑制 ANS、自动声反馈控制 AFC、混响抑制等

产品	球式星型阵列麦克风 AMU-B3X
灵敏度	-35dB±3dB
频率响应	100Hz～20KHz
失真度	≤0.1%
信噪比	75dB
指向性	全指向（360度全向拾音）
麦克风阵列（单个）	3个Φ10mm 电容式麦克风星型阵列
拾音面积（单个）	6m*6m
连接器接口	接口：6芯卡侬头，用于和球形吊麦连接；RJ45接口，用于和音频处理器连接
专用连接器	指示灯：绿灯长亮：正常工作 灯灭：未接通 接口：6芯卡侬头，用于和球形吊麦连接；RJ45接口，用于和音频处理器连接 供电及传输：超五类屏蔽双绞线，通过网口同时实现音频传输及麦克风供电

产品	枪式扇形阵列麦克风 AMU-G3S
灵敏度	-35dB±3dB
频率响应	100Hz～20KHz
失真度	≤0.1%
信噪比	75dB
指向性	120° 扇形指向拾音
麦克风阵列（单个）	3颗进口电容式麦克风、扇形阵列
拾音面积（单个）	30m² 扇形指向区域（120° 直线5m）
工作温度	-10℃～+50℃
存储温度	-20℃～+70℃
指向麦接口	RJ45接口，用于连接指向麦和音频处理器
工作电压	DC12V
供电方式	通过网口，同时实现音频传输及麦克风供电